




**ME by Starck Wand-WC Compact Duravit Rimless® # 253009..00**  
 / 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

| < 370 mm > |



Wand-WC Compact Duravit Rimless®	Größe	Gewicht	Bestellnummer
rimless, Tiefspüler, Durafix inklusive, UWL Klasse 1			
<b>Farben</b>			
00 Weiß 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur) 26 Weiß/Weiß Seidenmatt 90 Weiß HygieneGlaze/Weiß Seidenmatt			
<b>Variante</b>			
♣ Innenfarbe Weiß, Außenfarbe Weiß, 4,5 L	370 x 480 mm	23,600 Kilogramm	253009..00
♣ Innenfarbe Weiß, Außenfarbe Weiß Seidenmatt, 4,5 L	370 x 480 mm	23,600 Kilogramm	253009..00
♣ Innenfarbe Weiß, Außenfarbe Weiß, 4,5 L	370 x 480 mm	23,600 Kilogramm	253009..00
n u l l Innenfarbe Weiß, Außenfarbe Weiß Seidenmatt, 4,5 L	370 x 480 mm	23,600 Kilogramm	253009..00
<b>Infobox</b>			
Durafix für unsichtbare Befestigung ist im Lieferumfang enthalten			
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör für Keramik</b>			
WC-Sitz abnehmbar, Scharniere Edelstahl, mit Absenkautomatik		2,000 Kilogramm	002019
WC-Sitz Scharniere Edelstahl, ohne Absenkautomatik		2,000 Kilogramm	002011
Befestigung für Wand-Bidet und Wand-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 Kilogramm	006500
<b>Zubehör</b>			
Schallschutz-Set			Schallschutz-Set 005090
<b>Ausschreibungstext</b>			

**ME by Starck Wand-WC Compact Duravit Rimless® # 253009..00**  
/ 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

---

|< 370 mm >|

DURAVIT ME by Starck Wand-WC Duravit Rimless® Compact, Design by Philippe Starck, Tiefspüler wandhängend aus Sanitärkeramik mit verdeckter Befestigung, spülrandloses WWC mit patentierter Duravit Rimless® Spültechnologie. 4,5 Liter Spülwassermenge, EWL Klasse 1. WC mit rechteckige nach unten konische Beckenform mit schmalen Keramikante, kurze Ausladung. Durafix inklusive. Option: HygieneGlaze (antibakterielle Keramikglasur auf Zinn-Zink Basis), unter Zugrundelegung der Normen JIS 2801 und BS ISO 22196 mit einen Wirkungsgrad von 99,9%. Bodenfreiheit 50/105mm bei Einbauhöhe 400mm. Abmessungen(BxTxH)370x480x350/295mm. Weiß. Best.Nr. 2530090000. Mit HygieneGlaze Best.Nr. 2530092000.

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*