


Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008)
- Zur direkten Geruchsabsaugung aus WC-Keramiken
- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten
- Für Sigma21 Betätigungsplatten
- Für Sigma30 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, Ecklösung

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Geruchsabsaugung Umluft mit Filtration im UP-Spülkasten integriert

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus
- Schutzplatte
- Absaugeinheit mit Radiallüfter
- Keramikwabenfilter

Zusätzlich zu bestellen

- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m, für Elektroanschlussdose

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
115.050.BZ.2	anthrazit RAL 7016
115.050.21.2	glanzverchromt

Zubehör

- Geberit Kombinationsanschlussdose
- Rohbauset mit UP-Dose, für Geberit DuoFresh Modul
- Geberit DuoFresh Stick
- Schublade mit Keramikwabenfilter, für Geberit DuoFresh Modul

- Absaugeinheit werkzeuglos montierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Geruchsabsaugung mit Benutzererkennung aktivierbar
- Geruchsneutralisation mit Keramikwabenfilter
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	7 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W

- Auffangbecher für Geberit DuoFresh Stick
- Stopfen für Leerrohr
- Schublade mit Filter und Halter für Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks